



Einsatzbereich

- Für 25 mm Bohrungen in WU-Konstruktionen (Kl. 1 und 2)
- Für Schwarze Wanne mit flüssig zu verarbeitenden Dichtungsmassen nach DIN 18533
- Für den Lastfall nicht drückendes Wasser (W1-E)
- Für den Lastfall drückendes Wasser mit mäßiger Einwirkung (W2.1.-E)

Werkstoffangaben

- Abdichtelemente (TPE)
- Spannhülse (HDPE)
- FHE-Schlauch (Hart PVC / Weich PVC)
- Butylschnur (Butylkautschuk)

Technische Informationen

- Gas- und wasserdicht bis 1 bar
- Abdichtelemente für 1 Speed Pipe Rohr mit Durchmesser 7 – 14 mm
- Abdichtelemente für 3 Speed Pipe Rohr mit Durchmesser 5 – 7 mm
- Wandstärke: 200 – 600 mm bzw. 200 – 1100 mm
- Kein spezielles Montagewerkzeug notwendig
- Mit integrierter dichter Blindabdeckung
- Flexible Schutzschlauch dient als Knickschutz
- Bei Bedarf Rückbaubar

Prüfungen

- MFPA Leipzig geprüft bis 1 bar für Schwarze Wanne W2.1-E (30 mm Flansch)

Standardvarianten

Produktnamen	Wandstärke	Abdichtung
SPE16/1x(7-14)/700	200 – 600 mm	1 x 7 – 14 mm
SPE16/1x(7-14)/1200	200 – 1100 mm	1 x 7 – 14 mm
SPE16/3x7/700	200 – 600 mm	3 x 5 – 7 mm
SPE16/3x7/1200	200 – 1100 mm	3 x 5 – 7 mm
SPE16/1x(7-14)+3x7/700	200 – 600 mm	1 x 7 – 14 mm oder 3 x 5 – 7 mm
SPE16/1x(7-14)+3x7/1200	200 – 1100 mm	1 x 7 – 14 mm oder 3 x 5 – 7 mm