

Produktdatenblatt

BKD150-K-MA(D)/(L)

Bajonett-Einfachdichtpackung in
Manschettentechnik BKD 150



Vorteile und Nutzen:

- Schnelle und einfache Montage
- Dauerhaft zuverlässige Abdichtung
- elastische Anschlussverbindung in Manschettentechnik
- zum Anschluss von Leerrohr- und Kabelschutzsystemen (z.B. KSS150)
- für glattwandige und Wellrohre
- durch einfaches Zusammenstecken der Dichtpackungen Möglichkeit der Paketbildung
- einseitige Anschlussmöglichkeit vielfältiger Varianten durch passgenaue Systemdeckel und Systemeinsätze

Technische Details:

- gas- und wasserdicht bis 0,5 bar
- Rahmenmaß: 220 x 220 mm (pro Dichtpackung)
- Achsabstand: 210 mm
- Mindestwandstärke: 200 mm
- Einsatz in noch zu erstellende Bauwerke bei WU-Betonkonstruktionen (Weiße Wanne) Beanspruchungsklasse 1 und 2
- Einbaurichtung ist festzulegen

Werkstoffangaben:

Dichtpackung (ABS) mit 3-Stegdichtung (TPE),
Verschlussdeckel (ABS) mit Dichtlippe (TPE),
Manschette (EPDM), Spannbänder (V2A)



Standartvarianten:

Produkt	Spannbereich	KSS-Schlauch
BKD 150-K-MA125/(L)	110 – 125 mm	KSS110-S
BKD 150-K-MA145/(L)	130 – 145 mm	KSS125-S
BKD 150-K-MA170/(L)	160 – 170 mm	KSS150-S

UGA SYSTEM-TECHNIK GmbH & Co. KG
Heidenheimer Str. 80 – 82, 89542 Herbrechtingen
Tel. +49 7324 9696-0, Fax +49 7324 9696-96
E-Mail: info@uga.eu, Internet: www.uga.eu

Unsere Angaben beruhen auf derzeit technischen Erkenntnissen.
Technische Änderungen vorbehalten. Wegen der Fülle an möglichen
Einflüssen bei der Montage und Anwendung befreien unsere Angaben
Verarbeiter und Anwender nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen.
Für alle UGA-Produkte gelten die entsprechenden Montageanleitungen.